

Carportmaster Info LÄRCHENHOLZ



27mm starke Holzplanken aus kanadischem oder sibirischem Lärchenholz

Lärchenholz ist ein sehr langsam wachsendes Holz, das auf Grund seiner Härte und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse für den Einsatz als Wandverkleidungen für Carports sehr gut geeignet ist. Ohne weitere Behandlung mit Ölen oder Lacken entwickelt das Holz durch die Bewitterung über die Zeit eine sogenannte „Edelgräue“, die von Bauherren gern gesehen wird.

Zur Gestaltung einer Holzverkleidung mit transparentem Charakter werden Rhombusprofile horizontal mit einem vertikalen Abstand von 10mm verbaut. Rhombusleisten verziehen und verdrehen sich, wenn man sie nicht in kurzen Abständen sichert. Daher werden die Rhombusleisten alle ca. 80 cm an ein vertikal eingesetztes U-Profil aus Stahl mit Schrauben aus Edelstahl und passend lackierten Köpfen verschraubt. So bleibt die schöne Optik der offenen Lattung erhalten.

Um Wandverkleidungen geschlossen zu gestalten, setzen wir Nut & Feder - Bretter ein. Diese Variante bietet sich vor allem bei der Gestaltung von Abstellräumen an. Auch die Nut & Feder - Bretter werden mit einem später nicht sichtbaren Abstand von ca. 1-2mm verschraubt. So ergeben sich keine Lücken, wenn das Holz auf Grund von Witterungseinflüssen „arbeitet“.


Behandlung & Pflege

Eine Lackierung des Holzes wird nicht empfohlen, das es harzt. Persönliche Vorlieben und Ansprüche an Qualität und Nachhaltigkeit bestimmen die Art und Weise einer eventuellen Veredelung. Die Möglichkeiten sind so vielfältig, dass wir hier die Entscheidung jedem Kunden eigenverantwortlich überlassen. Das Holz wird generell elegant gehobelt, aber naturbelassen geliefert.

Bitte beachten Sie, dass die Farbe des Holzes bei zeitversetzter Montage durch die Bewitterung kein gleiches Farbbild haben kann.



Transparente Lattung
Rhombusprofile
27x68mm



Geschlossene
Lattung Nut &
Feder 27x96mm



LANERO Geschlossene
Lattung Nut & schwarze
Feder 27x96mm