

Moderne Stahlcarports nach Maß



Carport Wandverkleidungen

Sibirisches Lärchenholz | t=27mm | elegant gehobelt | natur

Carportmaster
44799 Bochum
Brenscheder Straße 37
0234 79280988
www.carportmaster.de



Bei dem von Carportmaster für Carport-Wandverkleidungen eingesetzten Holzlatten handelt es sich um sibirisches Lärchenholz. Es ist ein sehr langsam wachsendes Holz aus Sibirien, das auf Grund seiner Härte und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse für den Einsatz als Wandverkleidungen für Carports sehr gut geeignet ist. Ohne weitere Behandlung mit Ölen oder Lacken entwickelt das Holz über die Zeit eine sogenannte „Edelgräue“, die von Bauherren gern gesehen wird.

Zur Gestaltung einer Holzverkleidung mit transparentem Charakter werden Rhombusprofile horizontal mit einem vertikalen Abstand von 10mm verbaut. Rhombusleisten verziehen und verdrehen sich, wenn man sie nicht in kurzen Abständen sichert. Daher werden die Rhombusleisten alle ca. 80 cm an ein vertikal eingesetztes U-Profil mit Schrauben aus Edelstahl und passend lackierten Köpfen verschraubt. So bleibt die schöne Optik der offenen Lattung erhalten.


Um Wandverkleidungen geschlossen zu gestalten, setzen wir Nut & Feder - Bretter ein. Diese Variante bietet sich vor allem bei der Gestaltung von Abstellräumen an. Auch die Nut & Feder - Bretter werden mit einem später nicht sichtbaren Abstand von ca. 1-2mm verschraubt. So ergeben sich keine Lücken, wenn das Holz auf Grund von Witterungseinflüssen „arbeitet“.

Behandlung & Pflege

Eine Lackierung des Holzes wird nicht empfohlen, das es harzt. Persönliche Vorlieben und Ansprüche an Qualität und Nachhaltigkeit bestimmen die Art und Weise einer eventuellen Veredelung. Die Möglichkeiten sind so vielfältig, dass wir hier die Entscheidung jedem Kunden eigenverantwortlich überlassen. Das Holz wird generell elegant gehobelt, aber naturbelassen geliefert.



Offene Lattung
Rhombusprofile
27x68mm




Geschlossene Lattung
Nut & Feder 27x96mm




Geschl. Lattung Nut
& Feder mit schwarz
lackierter Feder



Boden-
Leistenschalung
19x27x171mm



Lärchenholz
unbehandelt



Lärchenholz
Edelgräue